

Tehničke karakteristike

PARAMETAR	MJERNA JEDINICA	12 / 12 C	14 / 14 C	16 / 16 C
Unos topline	kW	12,3 - 5,2	13,2	16,3
Nazivna snaga	kW	11,1	12,5	15,2
Smanjena snaga	kW	4,8	3,7	3,7
Emisija CO kod nazivne snage (13% O ₂)	mg/m ³	52	104,82	94,85
Emisija CO kod smanjene snage (13% O ₂)	mg/m ³	108	409,5	409,5
Iskoristivost na nazivnoj snazi	%	90,2	94,76	93,48
Iskoristivost na smanjenoj snazi	%	93,5	98	98
Protok dimnih plinova (min-maks)	g/s	4,48 - 7,55	2,83 - 7,29	2,83 - 8,53
Preporučeni propuh (min-maks)	Pa	3 - 11	3 - 12	3 - 12
Temperatura dima (min-maks)	°C	99,4 - 176,3	46 - 113	46 - 140
Kapacitet spremnika	kg	16	23	23
Preporučeno gorivo	(ø x H) mm	pelet 6 x 30	pelet 6 x 30	pelet 6 x 30
Promjer dimovodnog otvora	mc	300 - 310	330 - 350	380 - 400
Promjer kanalne distribucije	mm	80	80	80
Promjer dimnjače	mm	80	80	80
Promjer ulaza zraka	mm	50	50	50
Nazivni napon	V	230	230	230
Nazivna frekvencija	Hz	50	50	50
Električna apsorpcija paljenja	W	290	400	400
Min-maks električna apsorpcija	W	100 - 45	135 - 140	140 - 145
Masa	kg	85 (12) / 87 (12C)	145 (14) / 147 (14 C)	151 (16) - 153 (16 C)
Energetska klasa		A +	A++	A++
IEE		127	132	131
Uredba o okolišnom certifikatu broj 186 od 7/11/2017		★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Br. ispitnog izvješća		K2457 2018 T1	K1905 2016 T1	K1905 2016 T1
Prašina pri 13% O ₂ Pri nazivnoj snazi	mg/m ³	19	13,2	12,1

Preporučuje se kontrola emisija dimnih plinova nakon instalacije.

